

# **GAULHOFER FUSIONLINE 94** VORTEILE IM ÜBERBLICK.

- ökologisch mit Hölzern aus nachhaltiger heimischer Forstwirtschaft, erhältlich in Fichte, Lärche, Eiche
- Natur pur und bessere Bauphysik durch Verzicht auf PUR-Schäume
- Bautiefe 94 mm
- Beschläge sichtbar, optional voll verdeckt
- überzeugende Dämmwerte: von U<sub>w</sub> 1,2 bis U<sub>w</sub>-Bestwert 0,70 W/m<sup>2</sup>K
- serienmäßig mit 3-fach Wärmeschutz-Verglasung, Abstandhalter Thermostop®, optional Thermostop®Plus
- die einzigartige GAULHOFER Nassversiegelung sorgt für einen hermetisch abgedichteten Glasanschluss
- inkl. GAULHOFER Audiostop® 3-fach Dichtungssystem gegen Lärm, Kälte, Wind und Regen
- inkl. GAULHOFER Dampfstop® durch Glasleistenabdichtung
- individuelle Gestaltungsvielfalt durch 3 Alu Designvariantenarianten und umfangreiches Farbprogramm
- 30 Jahre GAULHOFER-Garantie\*





HOLZ-ALU FUSIONLINE 94

<sup>\*30</sup> Jahre Garantie bezogen auf die Konstruktion hinsichtlich der Holz- und Alurahmeneckverbindungen sowie die Aluschalenbefestigung in Form der Beklipsung auf den Holzrahmen. Gültig für alle in Österreich, Deutschland und der Schweiz an Privatkunden verkaufte Holz- und Holz-Alu-Fensterkonstruktionen der Systeme NATURELINE, FUSIONLINE und INLINE ab Auftragsdatum 01.06.2016. Voraussetzungen dafür sind Registrierung auf www.gaulhofer.com/garantie sowie Einhaltung der Garantiebedingungen.

## **FUSIONLINE 94. HOLZ-ALU**


 $U_w$ -Werte von 1,2 bis 0,70 W/m $^2$ K



Die bei GAULHOFER aufwändig von Hand eingepresste und geglättete Nassversiegelung aus UV-beständigem GAULHOFER Silikon dichtet den Glasanschluss hermetisch und dauerhaft ab. Anders als bei üblicher Trockenverglasung ist das Holz so nachhaltig vor unkontrolliertem Eintritt von Feuchtigkeit geschützt. Der Glasrand ist somit zu nahezu 100 % vom kalten Außenklima abgeschirmt.



Thermisch optimierte Glasabstandhalter Thermostop® (serienmäßig) oder Thermostop®Plus (optional) verbessern die Wärmedämmung des Glasrandes und wirken gegen Kondensat.



#### **GESCHÜTZT**

Bei den aufwändig von innen verglasten GAULHOFER Fenstern (NATURELINE, FUSIONLINE) sind die Gläser nach außen durch einen massiven Glasanschlag aus dem jeweiligen Flügelmaterial geschützt. Der Glasrand ist somit zu nahezu 100 % vom kalten Außenklima abgeschirmt.



#### **BEHAGLICH**

Eine exklusive GAULHOFER Innovation: Der Dampfstop® verhindert das Eindringen von feuchter Raumluft aus dem Innenklima in den Glasfalz: Der Glasverbund bleibt trocken, das Flügelholz schön. Eine unsichtbare Lebensversicherung für Ihr Fenster.



### **GEMÜTLICH**

Der ausgeklügelte GAULHOFER Audiostop® wirkt durch drei umlaufende Dichtungen. Die Mitteldichtung ist ideal positioniert, um das kalte Außenklima wirkungsvoll vom warmen, feuchten Innenklima zu trennen. So wird die lästige Kondenswasserbildung im Falzbereich effizient verhindert.



Standard Alu-Design PURE Alu-Design SOFT





Alu-Design PLANE

## FUSIONLINE Alu-Desingvarianten

Stranggepresste Aluminium-Profile, passgenau, witterungsbeständig und pflegeleicht in einer der drei GAULHOFER Aluschalen-Designs:

Die flächenversetzte Standard-Variante PURE verkörpert eine zeitlose Formensprache. Die halb-flächenversetzte Alu-Schale SOFT verzichtet auf harte Ecken oder Kanten und zeigt doch klare Linien.

Die stufenlose Alu-Schale PLANE verleiht der Außenansicht ein Maximum an Geradlinigkeit: schlicht und plan.

U-Werte berechnet nach EN 10077-1, Fenster einflügelig, Elementgröße 1230 x 1480 mm, Holzart Fichte. Stand 06/2017 - © GAULHOFER - Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten